



MTG2000中继语音网关

MTG2000是鼎信通达针对企业/行业/运营商的业务需求设计的新一代智能语音网关。基于可维护、可管理、可运营的设计理念，它具备电信级、高密度、大容量等特点及IP语音、IP传真、Modem和语音识别等增强型功能于一体，为用户提供构造灵活高效的面向未来的通信网络。MTG2000中继网关支持多种信令协议，实现传统信令SS7、PRI和1号信令与SIP协议之间转换。MTG2000支持多种编解码，提供完善的编解码能力，并且提供信令加密技术智能语音识别技术，确保语音质量的同时提高中继资源的使用效率，广泛适用于中小型企业、呼叫中心、运营商和大型企业等各种规模的接入网络。

产品图片



主要特性

高端口密度机架设备，1U高度最高可以支持20E1

面向服务的架构，丰富的服务支持，能支持语音、IP传真和Modem/POS业务灵活的拨号规则和操作，用户可以根据不同国家和地区定制拨号的规则和数量，以适应不同的工作场景。

多种编码标准: G.711A/U, G.723.1, G.729A/B, iLBC, AMR

兼容性好，成功对接华为、中兴、阿尔卡特等程控交换机和华为 SoftX3000, 中兴, 思科等多种软交换平台

物理规格

- **E1/T1端口数量**
4/8/12/16/20 E1/T1
- **DTU模块:**
4 E1/T1
- **接口类型**
RJ48(阻抗120Ω)
- **以太网接口**
GE1: 10/100/1000 BaseT自适应以太网
GE0: 10/100/1000 BaseT自适应以太网
- **串口**
1* RS232, 115200bps

语音特性

- 语音编码: G.711a/μ law, G.723.1, G.729A/B, iLBC, AMR
- 静音抑制和检测
- 舒适噪声生成
- 语音活动检测
- 回声消除(G.168), 最大128ms
- 自适应动态缓冲
- 语音、传真增益控制
- 传真: T.38和 Pass-through
- 支持Modem/POS
- DTMF模式: RFC2833/Signal/Inband
- Clear Mode

PSTN

- ISDN PRI
23B+D(T1),30B+D(E1),NT或TE可配置
ITU-T Q.921, ITU-T Q.931, Q.Sig
- 7号信令/SS7
ITU-T, ANSI, ITU-CHINA
MTP1/MTP2/MTP3, TUP/ISUP
- E1帧格式类型
DF,CRC-4,CRC_ITU
- T1帧格式类型
4-Frame Multi-frame (F4,FT),2-Frame
Multi-frame (F12, D3/4),Extended Super-
frame (F24, ESF) ,Remote Switch Mode
(F72, SLC96)
- 线路编码方式
E1:NRZ,CMI,AMI,HDB3
T1:NRZ,CMI,AMI,B8ZS
- 时钟源
本地/远端时钟源

VoIP协议

- SIP v2.0 (UDP/TCP),RFC3261
SDP,RTP(RFC2833), RFC3262,
3263,3264,3265,3515,2976,3311
- RTP/RTCP, RFC2198, 1889
- SIP-T,RFC3372, RFC3204, RFC3398
- SIP中继工作模式:Peer/Access
- SIP中继:最大256个
- IMS注册账号 :2000个
- NAT:动态NAT, Rport

软件特性

- 本地回铃/彩铃透传
- 重叠收号
- 拨号规则，最大支持2000条
- 按E1端口/时隙划分中继组
- IP中继分组配置
- 语音编解码分组
- 主被叫号码白名单
- 主被叫号码黑名单
- IP 访问列表防火墙功能
- IP 中继优先级
- 语音和信令加密功能（VOS RC4）

呼叫处理

- 灵活路由方式
PSTN-PSTN, PSTN-IP, IP-IP, IP-PSTN
- 冗余路由备份/选择
- 按时段控制呼叫路由
- 按主/被叫号码前缀路由
- 支持256条不同方向路由规则
- 主被叫号码变换
- 支持128条号码变换规则

管理维护

- 基于Web的可视化配置及维护
- 数据备份/恢复
- PSTN呼叫和释放原因统计
- SIP中继呼叫及释放原因统计
- TFTP/FTP/Web固件升级
- 内置网络抓包功能
- SNMP v2
- 系统日志: Debug, Info, Error, Warning, Notice
- 呼叫话单
- NTP自动时间同步
- 支持集中式云端综合管理平台

物理特性

- 冗余电源
- 电源: 100-240VAC, 50-60 Hz
- 功耗: 45W
- 工作温度: 0 °C ~ 45 °C
存储温度: -20 °C ~ 80 °C
- 湿度: 10%-90% 无冷凝
- 尺寸(W/D/H): 436*300*44.5mm(1U)
- 重量: 3.8kg
- 认证: CE, FCC

深圳鼎信通达股份有限公司

深圳市南山区常兴路国兴大厦9楼

邮编: 518052

电话: +86 755 6191 9966 传真: +86 755 2645 6659

邮箱: sales@dinstar.net support@dinstar.com

网站: www.dinstar.cn